

Intellical PHC108 laboratorní vpichová nerezová pH elektroda, 1m kabel

Kat. číslo produktu: **PHC10801**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Intellical PHC108 je digitální kombinovaná vpichová pH elektroda bez možnosti doplnění referenčním barevným elektrolytem (polymerem) s keramickým plus otevřeným solným můstkem a s vestavěným teplotním čidlem. Elektroda PHC108 má snadno čistitelné tělo z nerezavějící oceli, ideální pro použití v potravinářském průmyslu. Díky své skleněné senzorové části ve tvaru kopí je elektroda PHC108 obzvláště vhodná pro měření pH v polotuhých vzorcích. Elektroda PHC108 není vhodná pro použití s organickými rozpouštědly, kapalinami o nízké iontové síle nebo vysoce alkalickými typy vzorků.

Digitální sondy Intellical poskytují maximální sledovatelnost v historii měření.
Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historie kalibrace, parametr a sériové číslo elektrody.

Digitální sondy Intellical upozorní uživatele na nutnost překalibrování.
Poskytuje nejspolehlivější a nejpřesnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Digitální sondy Intellical lze kombinovat s více přístroji bez nutnosti opakování kalibrace nebo opětovného zadání parametrů měření.
Ideální pro prostředí s více uživateli s více laboratorními a přenosnými měřicími přístroji řady HQD.

Digitální elektrody Intellical lze kombinovat s více přístroji bez nutnosti opakování kalibrace nebo opětovného zadání parametrů měření.

Technické údaje

Aplikace:	Piercing / Semi-Solids
Délka:	182 mm
Délka kabelu:	1 m
Hmotnost:	0,1 kg
Jaký je obsah balení:	Laboratorní pH elektroda Intellical PHC108 se skladovací ochrannou nádobkou, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Method Type:	Laboratoř: Red Rod / plnitelný referenční prvek
Parametr:	pH
Přesnost:	±0,02 pH
Přesnost teploty:	±0,3 °C
Product Kit:	Model: PHC108 Zahrnuté příslušenství: žádné
Reference system:	Ag/AgCl
Rozlišení:	0,001/0,01/0,1
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozsah měření:	pH 2–12

Sada?:	Ne
Sensor material:	Nerezavějící ocel
Sodium (Alkalinity) error:	0,1 pH při pH 11 v 0,1M NaCl
Solný můstek:	Porézní a otevřený solný můstek
Speciální funkce:	Pro polotuhá média/vzorky
Teplotní rozsah:	0 - 60 °C
Termistor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: pH
	Minimální hloubka vzorku (mm): 15
Typ elektrody:	Standard
Typ senzoru:	pH skleněná
Záruka:	12 měsíců

Jaký je obsah balení

Laboratorní pH elektroda Intellical PHC108 se skladovací ochrannou nádobkou, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.