

Sension+ MM156 Přenosný multimetr pro pH, konduktivitu a rozpuštěný kyslík (DO)

Kat. číslo produktu: **LPV4030.98.0002**

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Multiparametrový systém, simultánní měření

Základní přístroj bez příslušenství a elektrod.

Systém "vše v jednom" s přehledným menu usnadňuje a urychluje elektrochemická měření. Každý systém je navržen tak, aby vyhovoval široké škále aplikací.

Šetří čas a peníze

Zlepšuje použitelnost v terénu, urychluje měření

Jednoduché a rychlé měření

Stupeň krytí IP67

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru :	pH 2,01; 4,01; 7,00; 10,01
Certifikáty:	CE.WEEE
Displej:	Podsvícený grafický LCD s piktogramy
Funkce SLP:	-
Hmotnost:	0.3 kg
Jazyk uživatelského rozhraní:	-
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština, čeština, dánština, holandština, polština, švédština, finština, bulharština, maďarština, rumunština, litevština, ruština, turečtina, slovenština, slovinština, chorvatština, řečtina, estonština
Jazyky rozhraní:	Založené na ikonách, bez slovních pokynů
Kalibrace pH elektrody:	1 to 3 points calibration
Kalibrace sondy pro rozpuštěný kyslík:	1- až 2-bodová, saturovaný vzduch, 0% kyslíku, kalibrační cela součástí dodávky sestavy
Kapacita interní paměti pro výsledky:	-
Kompenzace tlaku:	-
Koncentrace:	-
Koncentrační křivky:	≤ 0.5 % (± 1 číslice) z rozsahu měření
Měření atmosférického tlaku:	Manual introduction
Měření konduktivity do ustálené hodnoty:	Podle rozsahu měření

Měření konduktivity: teplotní korekce:	1 µS/cm - 30 mS/cm (rozsah elektrody)
Měření pH:	-2 - 19,99 pH
Měření rozpuštěného kyslíku:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Měření TDS (rozpuštěné látky):	0 mg/L - 500 g/L
Metoda měření:	Auto stabilisation, continuous
Napájení a USB konektor:	Ne
Odpor vody:	IP67
Parametr:	pH, konduktivita, salinita, rozpuštěný kyslík, teplota
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	< 80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Podsvícení:	Ano
Požadavky na baterie:	3 AA
Přesnost:	-
Přesnost konduktivity:	Yes
Přesnost pH:	≤ 0,02 pH (± 1 číslice)
Přesnost teploty:	0.2 °C (± 1 digit)
Přístroj:	MM156
Provozní rozhraní:	Klávesnice
Rozlišení:	EC: 0.01 µS/cm - 1 mS/cm depending on range
Rozlišení mV:	-
Rozlišení pH:	0.01 pH
Rozlišení rozpuštěného kyslíku:	0.01 mg/L podle rozsahu měření
Rozlišení salinity:	Podle rozsahu měření
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozměry (V x Š x H):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Rozsah měření:	-
Rozsah měření salinity:	0.0 - 1999 mg/L 2.0 - 50.0 g/L NaCl
Rozsah měření teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Sada?:	Ne
Simultánní měření:	pH, konduktivita, rozpuštěný kyslík, teplota
Software pro přenos dat do PC:	-
Stolní:	No
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
Teplotní kompenzace:	S teplotním čidlem Pt 100 nebo zadáním pomocí klávesnice
Typ displeje:	128 x 64 pixelů, simultánní měření
Včetně sond?:	Ne
Vstupy:	MP-8
Výška:	-
Výstup:	-
Záruka:	36 měsíců
Zobrazení kalibrační křivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál