



Intellical PHC705 laboratorní plnitelná skleněná pH elektroda Red Rod pro vysoce alkalické vzorky, 1m kabel

Kat. číslo produktu: PHC705A01
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Vysoce výkonná technologie Red Rod nyní dostupná i pro digitální platformu HQD

Intellical PHC705A je digitální kombinovaná pH elektroda s vestavěným teplotním čidlem. PHC705A je plnitelná pH elektroda s porézním keramickým solným můstkem a zapouzdřenou technologií Red Rod, poskytující mimořádně rychlou, stabilní a přesnou odezvu a umožňující přesná měření v širokém teplotním rozmezí. Díky své speciální konstrukci se skleněnou baňkou je tato vysoce výkonná laboratorní skleněná pH elektroda obzvláště vhodná k měření pH v alkalických vodných vzorcích o hodnotě pH vyšší než 12. Balení elektrody obsahuje 59mL lahvičku plnicího roztoku nasyceného KCl pro elektrodu. Elektroda PHC705 není vhodná pro použití s organickými rozpouštědly, emulzemi nebo typy vzorků s vysokým obsahem pevných částic.

Technologie Red Rod zajišťuje rychlá, přesná a reprodukovatelná měření.

Symetrie mezi interními a externími referenčními prvky Red Rod zajišťuje, že izohodnota pH je stejná jako nulová hodnota pH, což umožňuje vysoce reprodukovatelné výsledky a rychlou, přesnou odezvu, a to dokonce i ve vzorcích s kolísající teplotou. Technologie Red Rod rovněž dává stabilní signál díky ochraně referenčních prvků před světelnou interferencí a saturovaný KCl solný můstek pomáhá při vytváření stabilního potenciálu na kapalinovém spoji.

Spolehlivost technologie Red Rod při měření náročných vzorků v širokých teplotních rozmezích

Zapouzdření referenčních prvků Red Rod znamená absenci stříbrných iontů a nižší riziko zanesení solných můstků. Umožňuje také přesná měření v širších teplotních rozpětích než standardní elektrody.

Digitální sondy Intellical lze kombinovat s více přístroji bez nutnosti opakování kalibrace nebo opětovného zadání parametrů měření. Ideální pro prostředí s více uživateli s více laboratorními a přenosnými měřicími přístroji řady HQD.

Digitální sondy Intellical poskytují maximální sledovatelnost v historii měření.

Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historie kalibrace, parametr a sériové číslo elektrody.

Široké teplotní rozmezí až do 100 °C

Technické údaje

Aplikace:	High Performance/High Alkalinity
Délka:	200 mm
Délka kabelu:	1 m
Hmotnost:	0,1 kg
Jaký je obsah balení:	Laboratorní pH elektroda Intellical PHC705A s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, 59mL lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (nasycený roztok KCl), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Method Type:	Laboratoř: Red Rod / plnitelný referenční prvek
Parametr:	pH
Plnicí roztok:	Nasycený roztok KCl (#25118026)
Přesnost:	± 0,01 pH

Přesnost teploty:	±0,3 °C
Product Kit:	Model: PHC705A
	Zahnuté příslušenství: žádné
Reference system:	Red Rod
Rozlišení:	0,001/0,01/0,1
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Sada?:	Ne
Sensor material:	Sklo
Sodium (Alkalinity) error:	0,3 pH při pH 14 v 1M NaOH
Solný můstek:	Porézní solný můstek
Speciální funkce:	Vysoce alkalické vzorky
Teplotní rozsah:	0 - 100 °C
Termistor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: pH
	Minimální hloubka vzorku (mm): 18
Typ elektrody:	Standard
Typ senzoru:	pH skleněná
Záruka:	12 měsíců

Jaký je obsah balení

Laboratorní pH elektroda Intellical PHC705A s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, 59mL lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (nasycený roztok KCl), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.

Požadované příslušenství

- Plnicí roztok, referenční, krystaly KCl (KCl.C), 15 g (Item S21M001)
- Plnicí roztok, referenční, saturovaný KCl, 59 mL (Item 25118026)
- Plnicí roztok, referenční, saturovaný KCl, 500 mL (Item 25118049)