

CL17 Analyzátor

Kat. číslo produktu: **5440001** Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.





Analyzátor chloru CL17: kontrola, na kterou se můžete spolehnout

Analyzátor je založen na pokročilé kolorimetrii a poskytuje rychlou a spolehlivou metodou stanovení zbytkového chloru.

Analyzátor obsahuje zásobu činidel na jeden měsíc, sady pro instalaci a údržbu a návod k použití. Napájecí kabel je třeba objednat samostatně.

Kolorimetrie - jednoduchá, rychlá, přesná

Rychlý automatický provoz

Kompletní kontrola - minimální údržba

Odolný, lehký kryt

Technické údaje

Alarm:	Two alarms selectable for sample concentration alarm, analyzer system warning, or analyzer system shut-down alarm. Each is equipped with an SPDT relay with contacts rated for 5A resistive load at 230 V AC.
Certifikace:	Europe, CE Approved with: EN 61326-1 CISPR 11 EN 61010-1 IEC 60529 North America: UL 61010A-1 CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92
Čištění vzduchem:	0.1 cfm (0.17 m^3/h) instrument quality air at max. 20 psig (ca. 1.4 bar) with 1/4-inch OD tube, quick disconnect fitting
Displej:	LCD, 3-1/2 inch digit measurement readout and six-character alphanumeric scrolling text line
Doba cyklu :	2.5 min

Hmotnost:	10.49 kg
Interference :	Other oxidizing agents such as bromide, chlorine dioxide, permanganate and ozone will cause a positive interference. Hexavalent chromium will cause a positive interference: 1 mg/L Cr^{6+} = approximately 0.02 mg/L as Cl_2. Hardness must not exceed 1,000 mg/L as $CaCO_3$.
Jaký je obsah balení:	Analyzátory chloru Hach CL17 se dodávají se zásobou činidel na jeden měsíc, sadami pro instalaci a údržbu a návodem k použití. (Napájecí kabel se objednává samostatně.)
Konstrukce krytu:	ABS plastic, two clear polycarbonate windows, IP62-rated with the gasketed door latched.
Mez detekce:	0.03 mg/L (ppm)
Montáž:	Wall mount
Možnosti komunikace:	4-20 mA output
Obsahuje:	CL17 Chlorine Analyser with 1 Month Supply of Free Chlorine Reagents, Maintenance kit, Installation Kit, and Manual. (The power cord is ordered separately.)
Odtok:	1/2-inch ID flexible hose, hose barb
Opakovatelnost:	0,01 mg/L nebo 3,0 %, podle toho, co je větší
Parametr:	Chlorine, Free & Total
Popis:	CL17 Chlorine Analyzer with Reagents for Free Chlorine
Požadavky na napájení (A):	2,5 A
Požadavky na napájení (Hz):	50/60 Hz
Požadavky na napájení (V):	100 - 115/230 V AC
Přesnost:	± 5 % or ±0.03 mg/L as CL_2, whichever is greater
Pressure Regulator Included?:	No
Příslušenství:	Installation Kit Maintenance Kit
Přítok:	polyethylene tube, quick-disconnect fitting
Provozní teplotní rozsah:	5 - 40 °C max.
Provozní vlhkost:	Up to 90 % at 40 °C (104 °F) maximum
Průtoková rychlost:	200 - 500 mL požadované minimum na minutu
Rozměry (V x Š x H):	454 mm x 314 mm x 179 mm
Rozsah měření:	0 - 5 mg/L Cl_2
Rozsah tlaku:	Vstupní tlak pro kondicionování vzorků 1,5 - 75 psi (0,1 - 5,2 bar)
Stupeň krytí:	IP62
Teplota vzorku:	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
Tlak na přítoku:	1 - 5 psi (0.07 - 0.34 bar), 1.5 psi (0.103 bar) is optimum
Výstupy záznamového zařízení:	One 0/4-20 mA with an output span programmable over any portion of the 0 to 5 mg/L range. Recommended load impedance 3.6 to 500 ohms, 130 V isolation from earth ground.
Záruka:	24 měsíců
Zdroj světla:	Class 1 LED (light emitting diode) with a peak wavelength of 520 nm; 50,000 hours estimated minimum life

Jaký je obsah balení

Analyzátory chloru Hach CL17 se dodávají se zásobou činidel na jeden měsíc, sadami pro instalaci a údržbu a návodem k použití. (Napájecí kabel se objednává samostatně.)