



Intellical CDC401 laboratorní 4pólová grafitová sonda konduktivity

Kat. číslo produktu: CDC40101

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Intellical CDC401 je digitální grafitová 4pólová sonda konduktivity s teplotním čidlem. Laboratorní verze je dostupná s kabelem o délce 3 nebo 1 m. Sonda CDC401 je ideální pro měření elektrické konduktivity, salinity, rezistivity nebo celkového množství rozpuštěných látek (RL/TDS) v odpadních vodách, pitné vodě nebo v běžných aplikacích pro kontrolu kvality vody.

Digitální sondy Intellical poskytují maximální sledovatelnost v historii měření konduktivity.

Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historii kalibrace, parametru a sériovém čísle elektrody.

Digitální sondy konduktivity Intellical CDC401 upozorní uživatele na nutnost překalibrování.

Poskytuje nejspolehlivější a nejpřesnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Digitální sondy konduktivity Intellical CDC401 lze kombinovat s více přístroji bez nutnosti opakování kalibrace nebo opětovného zadání parametrů měření.

Ideální pro prostředí s více uživateli a s více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD.

Technické údaje

Délka:	184 mm
Délka kabelu:	1 m
Hmotnost:	0,1 kg
Jaký je obsah balení:	Laboratorní sonda konduktivity Intellical CDC401, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Method Type:	Laboratorní: 4pólová grafitová sonda
Parametr:	Konduktivita
Přesnost:	RL: $\pm 0,5$ % ± 1 číslice
Přesnost teploty:	$\pm 0,3$ °C
Product Kit:	Model: CDC401
	Zahrnuté příslušenství: žádné
Rozlišení:	0,01/0,1 (max. 5 číslic)
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozsah měření:	Konduktivita: 0,0 μ S/cm – 200 mS/cm
	RL: 0,00 mg/L – 50,0 g/L jako NaCl
	Salinita: 0–42 ppt nebo ‰
	Rezistivita: 2,5 Ω cm – 49 M Ω cm
Sada?:	Ne

Sensor material:	Noryl
Teplotní rozsah:	-10 - 110 °C
Termistor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Požadovaný parametr: konduktivita
	Minimální hloubka vzorku (mm): 45
Typ elektrody:	Sonda konduktivity;
	4pólová – grafitová
Typ senzoru:	Čtyřpólová sonda konduktivity, grafitová, $k = 0,40 \text{ cm}^{-1}$
Záruka:	12 měsíců

Jaký je obsah balení

Laboratorní sonda konduktivity Intellical CDC401, 1m kabel, certifikát o zkoušce a základní návod k použití.