



Sension+ DO6 DL Přenosný přístroj pro rozpuštěný kyslík, s dataloggerem

Kat. číslo produktu:

LPV4500DL.98.02

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.

Urychluje a zjednodušuje měření a správu dat.

Přístroj pro měření rozpuštěného kyslíku s dataloggerem, USB zařízení pro přenos dat, PC software.

Systém "vše v jednom" s přehledným menu urychluje a usnadňuje elektrochemické měření. Každý systém je navržen pro širokou škálu aplikací.

Intervalové měření, bezdrátový přenos dat

Ergonomický design pro ovládání jednou rukou

Stupeň krytí IP67

Přesný a nákladově efektivní systém

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufu :	-
Certifikáty:	CE; směrnice RTTE viz DŮLEŽITÁ POZNÁMKA s vyjádřením; schválení FCC
Displej:	Podsvícený LCD s piktogramy
Funkce SLP:	-
Hmotnost:	0.3 kg
Jazyk uživatelského rozhraní:	-
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština, čeština, dánština, polština, švédština, finština, bulharština maďarština, rumunština, litevština, ruština, turečtina, slovenština, slovinština, chorvatština, řečtina, estonština
Jazyky rozhraní:	Založené na ikonách, bez slovních pokynů
Kalibrace pH elektrody:	-
Kalibrace sondy pro rozpuštěný kyslík:	1 až 2- bodová, saturovaný vzduch, 0% rozpuštěného kyslíku (DO), kalibrační cela součástí dodávky sestavy
Kapacita interní paměti pro výsledky:	500 výsledků
Kompenzace tlaku:	manuální zadání
Koncentrace:	-
Koncentrační křivky:	-
Měření atmosférického tlaku:	Manuální zavedení

Měření konduktivity do ustálené hodnoty:	-
Měření konduktivity: teplotní korekce:	-
Měření pH:	-
Měření rozpuštěného kyslíku:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Měření TDS (rozpuštěné látky):	-
Metoda měření:	Interval, automatická stabilizace, manuální
Napájení a USB konektor:	Ne
Odpor vody:	IP67
Parametr:	Dissolved Oxygen, Temperature
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	< 80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Podsvícení:	-
Požadavky na baterie:	3 AA
Přesnost:	DO: ≤ 0.5 % (± 1 digit)
Přesnost konduktivity:	-
Přesnost pH:	-
Přesnost teploty:	0,2 °C (± 1 číslice)
Přístroj:	DO6 DL
Provozní rozhraní:	Klávesnice
Rozlišení:	0,01 mg/l
Rozlišení mV:	-
Rozlišení pH:	-
Rozlišení rozpuštěného kyslíku:	0.01 mg/L podle rozsahu měření
Rozlišení salinity:	-
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozměry (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	-
Rozsah měření salinity:	-
Rozsah měření teploty:	-20.0 - 150.0 °C
Sada?:	Ne
Simultánní měření:	Dissolved Oxygen, Temperature
Software pro přenos dat do PC:	Ano
Stolní:	Ne
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
Teplotní kompenzace:	Elektroda sensION+ s integrovaným čidlem NTC nebo manuálním zadáním
Typ displeje:	128 x 64 pixel, simultaneous readings
Včetně sond?:	Ne
Vstupy:	MP-5
Výška:	-
Výstup:	Bezdrátově přes USB
Záruka:	36 měsíců
Zobrazení kalibrační křivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál