

LT200 suchý termostat s 1 blokem, 9 x 13 mm / 2 x 20 mm

Kat. číslo produktu: **LTV082.99.10002**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Termostat LT200 pro standardní a speciální rozklady

Předprogramováno na všechny standardní rozklady, volně programovatelné pro specifické rozklady podle potřeb uživatele:

<TableBullet/> Otvory 9x13 mm a 2x20 mm

<TableBullet/> Integrovaný ochranný kryt

<TableBullet/> Podsvícený digitální displej zobrazující zbývající čas/teplotu a pokyny pro operátora

<TableBullet/> 3 přednastavené programy a 6 pozic pro volné programování uživatelských metod

<TableBullet/> Nastavení teploty mezi 37 °C a 150 °C v krocích po 1 °C, nastavení času od 1 do 480 minut

Výborná flexibilita

Vynikající reprodukovatelnost

Jednoduchá manipulace

Technické údaje

Bezpečnostní kontroly:	CE, cTUVus
Displej:	5 x 7 bodová matice
Hmotnost:	2 kg
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština, švédština, dánština, polština
Max. provozní vlhkost:	90 %
Počet kyvet:	9 x 13mm průměr
Počet kyvet (2):	2 x 20mm průměr
Podmínky skladování:	-40 - 60 °C
Požadavky na napájení (V):	115/220 V AC
Programy ohřevu:	Předprogramováno na 40 °C, 100 °C, 148 °C a volně nastavitelné v rozsahu 37–150 °C, 1–480 minut
Provozní teplotní rozsah:	10 - 45 °C
Rozměry (V x Š x H):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Rychlost ohřevu:	Z 20 na 148 °C za 10 minut

Síťové napájení:	50 - 60 Hz třída ochrany I
Teplotní stabilita:	± 1 °C v souladu s metodami EN, ISO, EPA
Typ displeje:	LCD
Uživatelské programy:	6 volně volitelná teplota/čas
Uživatelské rozhraní:	3 tlačítka
Velikost displeje:	2 x 16 znak
Záruka:	24 měsíců