

DRB 200 Mineralizační termostat s 2 samostatnými topnými bloky

Kat. číslo produktu: **LTV082.99.42001**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Termostat DRB 200 - jednoduché řešení pro všechny rozklady

Equipped with a large readable display and a digital timer with an automatic switch-off and acoustic signal. Operational safety guaranted by protection lid covering the heating block, by the insulated external shell and by an integrated anti-overheating feature. Cuvettes and reaction vessels can be digested at large scale of different temperatures and time settings. Temperature stability and reproducibilty ensured.

Great flexibility
Pre-programmed for all

standard digestions and freely programmable for user-specific digestions

Excellent reproducibility
Temperature stability

Simple handling
Large, easily readable display and one-key operation for standard

digestions

Technické údaje

Bezpečnostní kontroly:	CE, GS, cTUVus
Displej:	5 x 7 bodů
Heating system:	2 Heating Blocks
Hmotnost:	2.8 kg
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština, švédština, dánština, polština
Max. provozní vlhkost:	90 %
Počet kyvet:	4 x 20 mm průměr
Počet kyvet (2):	21 x 16 mm průměr
Podmínky skladování:	-40 - 60 °C
Požadavky na napájení (V):	115/220 V AC
Programy ohřevu:	Předprogramované pro 40 °C,100 °C,150 °C,165 °C a volitelně v rozsahu 37-165 °C, 1-480 minut
Provozní teplotní rozsah:	10 - 45 °C
Rychlost ohřevu:	Od 20 - 150 °C za 10 minut
Síťové napájení:	115 V - 230 V +5%/-15%

Teplotní stabilita:	± 1 °C v souladu s metodami EN, ISO, EPA
Typ displeje:	LCD
Uživatelské programy:	6 , volně volitelná teplota/čas
Uživatelské rozhraní:	3 Programové klávesnice
Velikost displeje:	2 x 16 znaků
Záruka:	24 měsíců