

Digitální prodlužovací kabel, 50 m

Kat. číslo produktu:	**LZX853**
CZK Cena bez DPH: Dodání do 2 týdnů	Kontaktujte nás

Technické údaje

Délka kabelu:	50 m
Izolační odpor:	≥20 MΩ × km při 20 °C
Materiál:	Kabel: CU:
	AWG 22 - 19 × 0,15 mm
	AWG 26 - 18 × 0,10 mm
Minimal bend radius:	7,5× vnější průměr, flexibilní instalace
Minimal bend radius 2:	5× vnější průměr, pevná instalace
Normální napětí:	250 V Vpp
Odpor drátu:	max. 106 Ω/km AWG 22 při 20 °C (smyčka)
Odporová vlna:	cca 90 Ω při 1 kH, AWG 26 párů
Odstínění:	Síťování Cu, pocínované
Outside coat:	PUR (elastoplan 1185)
	Vyhovuje RoHS
Provozní teplotní rozsah:	Pevná instalace -80 °C
Průměr:	6,8 mm ±0,3 mm
Shield attenuation:	≥55 dB
Zkušební napětí:	1200 V Vrms
	vodič/vodič
Značení drátu:	AWG 22:
	hnědá (12 V DC)
	černá (společný obvod)
	AWG 26:
	bílá (data -)

modrá (data +)