

Standardní roztok konduktivity, 1 413 µS/cm, KCl; 500 mL

Kat. číslo produktu: **C20C270**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky konduktivity pro laboratorní a terénní analýzu

Standardní roztok konduktivity. 1 413 µS/cm ±1 % při 25 °C, jako chlorid draselný (KCl) (0,01 M). Láhev 500 mL.

Návaznost na standardní referenční materiály NIST
Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Zcela klíčová je kvalita standardních roztoků.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.
Základem pro přesná měření konduktivity je dobrá péče o vodivostní celu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení
Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrace:	1413 µS/cm ± 1 % при 25° C
Nastavení balení:	Láhev
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Konduktivita
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Kalibrační roztok konduktivity
Vzorec:	KCl
Zvláštní poznámky:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce