

Sension+ stolní pH elektroda s automatickou teplotní kompenzací, 5010T, nízké nároky na údržbu, plastové tělo (obecné aplikace)

Kat. číslo produktu: **LZW5010T.97.002**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Nízkonákladová gelová pH elektroda s keramickou diafragmou. Automatická teplotní kompenzace. Polykarbonátové tělo. Rozsah 0–14 pH, 0–80 °C. 1m kabel. Pro stolní měřicí přístroj.

Tato pH elektroda s nízkými nároky na údržbu je obecně vhodná pro měření ve vodných roztocích. Skladovací chranný kryt chrání diafragmu před poškozením a nadměrným tlakem.

Automatic temperature compensation
Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Inclusive storage protector.

Technické údaje

Délka:	130 mm
Délka kabelu:	1 m
Konektor:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Materiál:	Tělo elektrody: polykarbonát
Parametr:	pH
Plnicí roztok:	Gel bez možnosti doplnění
Přesnost:	0,002 pH s pH31 metrem
Rozměry (H x D):	12 mm x 130 mm
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Solný můstek elektrody:	Keramický
Teplotní rozsah:	0 - 80 °C
Teplotní senzor:	Pt 1000
Termistor:	Pt1000
Typ elektrody:	Laboratorní
Typ senzoru:	Sklo
Záruka:	6 měsíců