

# Sension+ PH1 DL Pokročilá terénní sestava pro pH, pro náročné vzorky, s dataloggerem

**Kat. číslo produktu:** **LPV2552TDL.98.2**

**ZASTARALÁ POLOŽKA**
Tato položka již není dostupná.

## Urychluje a zjednodušuje měření a správu dat.

Terénní sestava pro pH s dataloggerem. Obsahuje přenosný přístroj, USB zařízení pro přenos dat, PC software, elektrodu pH 5052T s teplotním čidlem pro vzorky s nízkou iontovou sílou, koloidní vzorky, emulze a krémy, kufřík do terénu a standardy.

Systém "vše v jednom" s přehledným menu urychluje a usnadňuje elektrochemické měření. Každý systém je navržen pro širokou škálu aplikací. Dodává se kompletní se vším, co je třeba k zahájení měření.

**Intervalové měření, bezdrátový přenos dat**

**Kompletní přenosné měřicí stanice.**

**Kalibrační nádobky minimalizují spotřebu standardu.**

**Přesný a nákladově efektivní systém**

---

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Automatické rozpoznání pufru : | pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01 |
| Certifikáty: | CE; směrnice RTTE viz DŮLEŽITÁ POZNÁMKA s vyjádřením |
| Displej: | Podsvícený LCD s piktogramy |
| Funkce SLP: | - |
| Hmotnost: | 2.5 kg |
| Jazyk uživatelského rozhraní: | - |
| Jazyky manuálu: | Angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština, čeština, dánština, polština, švédština, finština, bulharština maďarština, rumunština, litevština, ruština, turečtina, slovenština, slovinština, chorvatština, řečtina, estonština |
| Jazyky rozhraní: | Založené na ikonách, bez slovních pokynů |
| Kalibrace pH elektrody: | 1 to 3 points calibration |
| Kalibrace sondy pro rozpuštěný kyslík: | - |
| Kapacita interní paměti pro výsledky: | 500 výsledků |
| Kompenzace tlaku: | - |
| Koncentrace: | - |
| Koncentrační křivky: | - |
| Měření atmosférického tlaku: | - |
| Měření konduktivity do ustálené hodnoty: | - |

| | |
|---|---|
| Měření konduktivity: teplotní korekce: | - |
| Měření pH: | -2 에서 19.99 pH |
| Měření rozpuštěného kyslíku: | - |
| Měření TDS (rozpuštěné látky): | - |
| Metoda měření: | Interval, Auto stabilisation, continuous |
| Napájení a USB konektor: | Ne |
| Odpor vody: | IP67 |
| Parametr: | pH, mV, ORP/Redox, Temperature |
| Podmínky prostředí: relativní vlhkost: | < 80 % relativní vlhkost (bez kondenzace) |
| Podmínky prostředí: teplota: | 0 - 50 °C (32 - 122 °F) |
| Podsvícení: | Ano |
| Požadavky na baterie: | 3 AA |
| Přesnost: | - |
| Přesnost konduktivity: | - |
| Přesnost pH: | ≤ 0,02 pH (± 1 číslice) |
| Přesnost teploty: | 0,2 °C (± 1 číslice) |
| Přístroj: | pH1 DL |
| Provozní rozhraní: | Klávesnice |
| Rozlišení: | 0.1 mV (±199.9 mV range) |
| Rozlišení mV: | 0.1 mV (0-200 mV) 1 mV (pro zbytek rozsahu) |
| Rozlišení pH: | 0.01 pH |
| Rozlišení rozpuštěného kyslíku: | - |
| Rozlišení salinity: | - |
| Rozlišení teploty: | 0,1 °C |
| Rozměry (V x Š x H): | 38 mm x 73 mm x 186 mm |
| Rozsah měření: | ± 1999 mV |
| Rozsah měření salinity: | - |
| Rozsah měření teploty: | -20.0 - 150.0 °C<br><br>(-4.0 - 302.0 °F) |
| Sada?: | Ano |
| Simultánní měření: | pH, Temperature |
| Software pro přenos dat do PC: | Ano |
| Stolní: | Ne |
| Stupeň krytí IP krytu: | IP67 |
| Teplotní kompenzace: | Elektroda sensION+ s integrovaným čidlem Pt 1000 nebo manuálním zadáním |
| Typ displeje: | 142 x 64 pixelů, simultánní odečty |
| Včetně sond?: | 5052T Electrode |
| Vstupy: | MP-5 |
| Výška: | - |
| Výstup: | Wireless to USB |
| Záruka: | 36 měsíců |
| Zobrazení kalibrační křivky: | Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál |