

Sension+ DO6 Přenosný měřicí přístroj pro rozpuštěný kyslík (DO)

Kat. číslo produktu: **LPV4500.98.0002**

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Základní přístroj bez příslušenství a elektrod.

Systém "vše v jednom" s přehledným menu urychluje a usnadňuje elektrochemické měření. Každý systém je navržen pro širokou škálu aplikací.

Jednoduché a rychlé měření

Ergonomický design pro ovládání jednou rukou

Stupeň krytí IP67

Přesný a nákladově efektivní systém

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru :	-
Certifikáty:	CE.WEEE
Displej:	Podsvícený LCD s piktogramy
Funkce SLP:	-
Hmotnost:	0.3 kg
Jazyk uživatelského rozhraní:	-
Jazyky manuálu:	více než 20 jazyků
Jazyky rozhraní:	Založené na ikonách, bez slovních pokynů
Kalibrace pH elektrody:	-
Kalibrace sondy pro rozpuštěný kyslík:	1 až 2- bodová, saturovaný vzduch, 0% rozpuštěného kyslíku (DO)
Kapacita interní paměti pro výsledky:	-
Kompenzace tlaku:	manuální zadání
Koncentrace:	-
Koncentrační křivky:	-
Měření atmosférického tlaku:	Manuální zavedení

Měření konduktivity do ustálené hodnoty:	-
Měření konduktivity: teplotní korekce:	-
Měření pH:	-
Měření rozpuštěného kyslíku:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Měření TDS (rozpuštěné látky):	-
Metoda měření:	Automatická stabilizace, manuální
Napájení a USB konektor:	No
Odpor vody:	IP67
Parametr:	Rozpuštěný kyslík, teplota
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	< 80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Podsvícení:	-
Požadavky na baterie:	3 AA
Přesnost:	-
Přesnost konduktivity:	-
Přesnost pH:	-
Přesnost teploty:	0.2 °C (± 1 digit)
Přístroj:	DO6
Provozní rozhraní:	Klávesnice
Rozlišení:	0,01 mg/l
Rozlišení mV:	-
Rozlišení pH:	-
Rozlišení rozpuštěného kyslíku:	0.01 mg/L podle rozsahu měření
Rozlišení salinity:	-
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozměry (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	-
Rozsah měření salinity:	-
Rozsah měření teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Sada?:	Ne
Simultánní měření:	Dissolved Oxygen, Temperature
Software pro přenos dat do PC:	-
Stolní:	Ne
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
Teplotní kompenzace:	S teplotní sondou Pt 1000 nebo pomocí klávesnice
Typ displeje:	128 x 64 pixel, simultaneous readings
Včetně sond?:	Ne
Vstupy:	MP-5
Výška:	-
Výstup:	-
Záruka:	36 měsíců
Zobrazení kalibrační křivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál