



Sension+ DO6 Základní terénní sestava pro rozpuštěný kyslík

Kat. číslo produktu:

LPV4552.98.0002

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.

Kompletní přenosné měřicí stanice.

Sestava obsahuje přenosný přístroj pro rozpuštěný kyslík (DO) s polarografickou kyslíkovou elektrodou 5130, kufřík do terénu a příslušenství. Pro všeobecné aplikace ve vzorcích vody.

Základní sestava pro měření rozpuštěného kyslíku je "vše v jednom" přenosná laboratoř, která urychluje a usnadňuje měření kvality vody v terénu. Sestava je navržena pro širokou škálu aplikací. Dodává se kompletní se vším, co je třeba k zahájení měření.

Jednoduché a rychlé měření

Ergonomický design pro ovládání jednou rukou

Stupeň krytí IP67

Přesný a nákladově efektivní systém

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru :	-
Certifikáty:	CE, WEEE
Displej:	Podsvícený LCD s piktogramy
Funkce SLP:	-
Hmotnost:	0.3 kg
Jazyk uživatelského rozhraní:	-
Jazyky manuálu:	více než 20 jazyků
Jazyky rozhraní:	Založené na ikonách, bez slovních pokynů
Kalibrace pH elektrody:	-
Kalibrace sondy pro rozpuštěný kyslík:	1 až 2- bodová, saturovaný vzduch, 0% rozpuštěného kyslíku (DO), kalibrační cela součástí dodávky sestavy
Kapacita interní paměti pro výsledky:	-
Kompenzace tlaku:	Manuální zadání
Koncentrace:	-
Koncentrační křivky:	-
Měření atmosférického tlaku:	Manuální zavedení
Měření konduktivity do ustálené hodnoty:	-

Měření konduktivity: teplotní korekce:	-
Měření pH:	-
Měření rozpuštěného kyslíku:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
Měření TDS (rozpuštěné látky):	-
Metoda měření:	Auto stabilisation, continuous
Napájení a USB konektor:	Ne
Odpor vody:	IP67
Parametr:	Dissolved Oxygen, Temperature
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	< 80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Podsvícení:	Ano
Požadavky na baterie:	3 AA
Přesnost:	-
Přesnost konduktivity:	-
Přesnost pH:	-
Přesnost teploty:	0.2 °C (± 1 digit)
Přístroj:	DO6
Provozní rozhraní:	Klávesnice
Rozlišení:	-
Rozlišení mV:	-
Rozlišení pH:	-
Rozlišení rozpuštěného kyslíku:	0.01 mg/L podle rozsahu měření
Rozlišení salinity:	-
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozměry (V x Š x H):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Rozsah měření:	-
Rozsah měření salinity:	-
Rozsah měření teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Sada?:	Ano
Simultánní měření:	Dissolved Oxygen, Temperature
Software pro přenos dat do PC:	-
Stolní:	No
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
Teplotní kompenzace:	Pomocí integrovaného teplotního čidla v elektrodě rozpuštěného kyslíku nebo manuálním zadáním
Typ displeje:	135 x 64 pixelů, simultánní odečty
Včetně sond?:	5130 Electrode
Vstupy:	MP-5
Výška:	-
Výstup:	-
Záruka:	36 měsíců

Požadované příslušenství

- Plnicí roztok, vnitřní, rozpuštěný kyslík polarograficky, 30 mL (Item 2759123)
- Plnicí roztok, vnitřní, rozpuštěný kyslík polarograficky, 50 mL (Item 2759126)