

Sension+ PH3 Základní stolní sada pro měření pH (všeobecné použití)

Kat. číslo produktu: **LPV2010T.98.002**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Laboratorní přístroj s univerzální elektrodou na měření pH a teploty. Pro aplikace v různých typech vod.

Systém "vše v jednom" s navigací v menu usnadňuje a urychluje elektrochemické měření. Každý systém je určen pro celou řadu aplikací; dodává se kompletní se vším, co je třeba k zahájení měření.

Obsahuje magnetickou míchačku, stojan pro sondy, roztoky (pH 4, pH 7, pH 9 a KCl), kalibrační nádobky s magnetickými tyčinkami a návod k použití.

Komplexní laboratorní stanice
Functional design with all essential accessories

Reprodukovatelné podmínky, snadné použití.
Electrode holder and magnetic stirrer integrated (and controlled by instrument UI).

Nízké nároky na spotřební materiál.
Labelled calibration flasks minimize the required buffer volume

Přesný a úsporný systém.

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru :	Standardy IUPAC (DIN 19266) nebo technický pufr (DIN 19267)
Certifikáty:	CE.WEEE
Délka:	-
Displej:	Podsvícený grafický displej LCD
Export dat:	Ne
Funkce SLP:	Ne
Hmotnost:	1100 g
ID výsledku:	-
Jazyky rozhraní:	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Kalibrace pH elektrody:	1 to 3 points calibration within selected buffer set or user defined buffer
Kalibrace sondy pro rozpuštěný kyslík:	-
Kalibrační interval/upozornění/připomenutí:	Připomenutí 1 hodiny až 7 dní
Kapacita interní paměti pro výsledky:	Ne
Komunikace:	-

Koncentrace:	-
Koncentrační křivky:	-
Měření konduktivity do ustálené hodnoty:	-
Měření konduktivity: teplotní korekce:	-
Měření mV:	±2000 mV
Měření pH:	-2 에서 16 pH
Měření rezistivity:	-
Měření rozpuštěného kyslíku:	-
Měření TDS (rozpuštěné látky):	-
Napájení:	External power supply 100-240 V, 0.4 A, 47-63 Hz with plug adapters
Napájení a USB konektor:	Ano
Parametr:	pH, mV, teplota
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	< 80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Podsvícení:	Součást dodávky
Přesnost:	±1 digit
Přesnost pH:	≤0.02 pH
Přesnost teploty:	≤ 0.2 °C
Přístroj:	pH3
Provozní rozhraní:	Klávesnice
Rozlišení:	pH: 0.01
Rozlišení mV:	1 mV
Rozlišení pH:	Volba z možností 0.01 - 0.1 pH 0,01 a 0,1 pH
Rozlišení rozpuštěného kyslíku:	-
Rozlišení salinity:	-
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozměry (V x Š x H):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Rozsah měření:	±2000 mV
Rozsah měření salinity:	-
Rozsah měření teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Sada?:	Ano
Simultánní měření:	-
Šířka :	13,8 in
Software pro přenos dat do PC:	Volitelný
Stolní:	Ano
Teplotní kompenzace:	Teplotní sondou Pt 1000 nebo pomocí klávesnice
Tiskárna:	Volitelné příslušenství
Typ displeje:	Backlit Graphical LCD
Ukládání dat:	Datum a čas, ID přístroje, ID vzorku
Včetně sond?:	5010T Electrode, pH Electrode for General Applications
Vstupy:	1 pH/ORP; 1 Ref; 1 Temp. Pt1000; 1 Magnetic stirrer (Integrated)
Výstup:	-
Záruka:	36 měsíců