



GK2401C Kombinovaná pH elektroda, Red Rod, porézní diafragma

Kat. číslo produktu: 945-252
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Dlouhodobá přesnost a reprodukovatelnost díky technologii Red Rod

Univerzální pH elektroda s referenčním systémem Red Rod. Rozsah měření pH 0 až 12, -10 až 100 °C. Kapalinový spoj: porézní solný můstek.

Symetrie elektrod s technologií Red Rod zajišťuje, že izohodnota pH je stejná jako nulová hodnota pH, což dává vysoce reprodukovatelné výsledky, a to i ve vzorcích s kolísající teplotou.

Reprodukovatelné podmínky měření díky speciální bajonetové hlavici

Široké teplotní rozpětí -10 až 100 °C

Rychlá a přesná odezva

Stabilní signál

Bezproblémový kapalinový spoj

Technické údaje

Délka:	103 mm
Délka kabelu:	1 m
Materiál:	Sklo
Plnicí roztok:	Plnitelná elektroda: Saturevaný KCl
Rozměry (H x D):	9.5 mm x 103 mm
Rozsah měření:	0 - 12 pH
Solný můstek elektrody:	Porézní solný můstek
Teplotní rozsah:	-10 - 100 °C
Termistor:	žádné
Typ elektrody:	Laboratorní kombinovaná pH elektroda
Typ senzoru:	Sklo
Záruka:	12 měsíců

Požadované příslušenství

- Plnicí roztok, referenční, saturevaný KCl (KCl.L), 100 mL (Item S21M002)