

Digitální sonda ORP 1200-S sc pro kontrolér SC

Kat. číslo produktu: **LXV426.99.20001**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 1 týdne

1200-S sc: Kombinovaná digitální sonda pro Redox

Ponorná sonda pro odpadní vodu s integrovanou elektronikou AD a vyměnitelnou kombinovanou pH elektrodou, s kabelem 10 m

Tento přístroj se připojuje ke Claros, inovativnímu inteligentnímu systému na analýzu dat o vodě společnosti Hach, který umožňuje bezproblémové připojení a management přístrojů, dat a procesů - kdekoli a kdykoli. Výsledkem je větší důvěra ve vaše data a vyšší efektivita vašeho provozu. Chcete-li naplno využít potenciál systému Claros, trvejte na přístrojích umožňujících Claros.

Vysoce kvalitní kombinovaná elektroda

Elektroda s perforovanou membránou a gelovým

elektrolytem

Nenáročná údržba prováděná uživatelem

Připojení typu „plug and play“ ke kontrolérům SC

Technické údaje

Čas odezvy :	<2 min. teplota
Délka:	504 mm
Délka kabelu:	Pevně připojený 10m kabel, polyuretan
Hmotnost:	< 1 kg
Kalibrační metoda:	Jednobodová standardním roztokem pufru (automatická), jednobodové srovnávací měření
Komunikace:	MODBUS
Materiál:	Tělo sondy: nerezová ocel Kabel sondy: polyuretan Ostatní: PPS, sklo/platina
Montáž:	Ponorná trubka, řetěz
Opakovatelnost:	±0,5 %
Parametr:	ORP
Podmínky skladování:	-20 - 60 °C

Přesnost:	± 2 mV
Provozní teplotní rozsah:	-5 - 50 °C
Průměr:	42 mm
Průtok:	Max. 4 m/s
Rozsah měření:	-1500 - 1500 mV
Rozsah tlaku:	2 bar
Rozsah vlnových délek:	Nerezová ocel, polyuretan, PPS, sklo/platina
Stupeň krytí:	IP68
Teplotní senzor:	PT100
Záruka:	24 měsíců

Požadované příslušenství

- Zobrazovací modul SC1000 (Item LXV402.99.00001)
- SC4500 kontrolér, Prognosys, 5x mA výstup, 2 digitální sondy, 100-240 VAC, bez napájecího kabelu (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 kontrolér, umožňuje Claros, 5x mA výstup, 2 digitální sondy, 100-240 VAC, bez napájecího kabelu (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 kontrolér, podpora systému Claros, 5x mA výstup, 2 digitální sondy, 100-240 VAC, zástrčka EU (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 kontrolér, Prognosys, 5x mA výstup, 1 digitální sonda, 100-240 VAC, bez napájecího kabelu (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 kontrolér, Prognosys, 5x mA výstup, 2 digitální sondy, 24 VDC, bez zástrčky (Item LXV525.99Z11551)