

LT200 suchý termostat s 2 bloky, 15 x 13 mm, 15 x 13 mm

Kat. číslo produktu: **LTV082.99.23002**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Termostat LT200 pro standardní a speciální rozklady

Předprogramováno pro všechny standardní rozklady, volně programovatelné pro specifické rozklady podle potřeb uživatele:

<TableBullet/>2 nezávisle regulovatelné vyhřívací bloky s oddělenými ochrannými kryty, oba bloky s otvory 15x13 mm

<TableBullet/>Podsvícený digitální displej zobrazující zbývající čas/teplotu a pokyny pro operátora

<TableBullet/>3 přednastavené programy a 6 pozic pro volné programování uživatelských metod

<TableBullet/>Nastavení teploty mezi 37 °C a 150 °C v krocích po 1 °C, nastavení času od 1 do 480 minut

Výborná flexibilita

Vynikající reprodukovatelnost

Jednoduché použití

Technické údaje

Bezpečnostní kontroly:	CE, cTUVus
Displej:	5 x 7 bodová matice
Hmotnost:	2,8 kg
Jazyky manuálu:	Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština, švédština, polština
Max. provozní vlhkost:	90 %
Počet kyvet:	15 x 13mm průměr
Počet kyvet (2):	15 x 13mm průměr
Podmínky skladování:	-40 - 60 °C
Požadavky na napájení (V):	115/220 V AC
Programy ohřevu:	Předprogramováno na 40 °C, 100 °C, 148 °C a volně nastavitelné v rozsahu 37-150 °C, 1-480 minut.
Provozní teplotní rozsah:	10 - 45 °C
Rozměry (V x Š x H):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Rychlost ohřevu:	Z 20 na 148 °C za 10 minut
Síťové napájení:	50 - 60 Hz třída ochrany I

Teplotní stabilita:	± 1 °C v souladu s metodami EN, ISO, EPA
Typ displeje:	LCD
Uživatelské programy:	6, volně volitelná teplota / čas
Uživatelské rozhraní:	3 tlačítka
Velikost displeje:	2 x 16 znaků
Záruka:	24 měsíců