

HQ11D Digitální pH metr

Kat. číslo produktu: **HQ11D.99.000000**

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Navrhované náhrady:
- LEV015.98.1110A

Digitální elektrochemické měření s přístroji HQD

Přenosný měřicí přístroj pH/ORP. Základní přístroj bez elektrod.

Systém digitálního měřidla/elektrody v sobě spojuje spolehlivost, flexibilitu a snadné použití. Vyměnitelné elektrody INTELLICAL jsou automaticky rozpoznány a ukládají všechna důležitá data. Robustní, téměř nezničitelné venkovní verze s různými délkami kabelů umožňují měření dokonce i na dříve nepřístupných místech.

Replaced by NEW HQ Series.

Vynikající spolehlivost a jednoduchá manipulace

Univerzální elektrody pro všechny aplikace, např. odpadní vody, pitnou vodu, procesní vodu

Spolehlivé výsledky z nepřístupných míst měření a na dlouhé vzdálenosti - dokonce i u pH

Správa dat ve formátu SLP

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru :	Standardy IUPAC (DIN 19266), technické pufry (DIN 19267), série 4-7-10 nebo uživatelsky definované
Certifikáty:	CE.WEEE
Displej:	Detailed mode/Large mode
Export dat:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Funkce SLP:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
Funkce zámku displeje:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Hmotnost:	0.323 kg bez baterií
ID výsledku:	Čas, ID uživatele, ID vzorku apod.
Interní paměť :	500 records/FIFO
Jaký je obsah balení:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Jazyk uživatelského rozhraní:	Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, dánština, holandština, polština, portugalština, turečtina, finština, čeština, ruština.

Kalibrace ORP elektrody:	několik předem definovaných standardů ORP (např. Zoebellův)
Kalibrace pH elektrody:	1 - 3 Calibration points
	Calibration summary data logged and displayed
Kalibrační interval/upozornění/připomenutí:	Vypnuto, volitelné od 2 hodin do 7 dnů
Kapacita interní paměti pro výsledky:	500 výsledků
Konstrukce:	Meter Only
Měření mV:	-1500 - 1500 mV
Měření mV do ustálené hodnoty:	5 různých režimů stability
Měření pH:	0 - 14 pH
Metoda měření:	Probe specific programmed method settings
Napájení a USB konektor:	Volitelný
Neměnná sada pufrů:	Standardy IUPAC (DIN 19266), technické pufry (DIN 19267), série 4-7-10 nebo uživatelsky definované
Obsahuje:	Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Parameters:	pH
	ORP
	NA
Parametr:	pH
Podmínky prostředí: relativní vlhkost:	90 % (bez kondenzace)
Podmínky prostředí: teplota:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Podsvícení:	#
Přesnost pH:	± 0,002 pH po kalibraci
Přesnost teploty:	± 0.3 °C
Přístroj:	Portable
Proudový výstup :	Možnost uživatelsky definovaných standardů
Provozní chybové hlášky:	Úplné textové zprávy
Provozní rozhraní:	Klávesnice
Rozlišení mV:	0.1 mV
Rozlišení pH:	Volitelné možnosti 0.001 a 0.1 pH
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Rozsah měření teploty:	-10 - 110 °C
Sada?:	Ne
Sensor A:	NA
Sensor B:	NA
Sensor C:	NA
Sensors:	Sensor A: NA
	Sensor B: NA
	Sensor C:
Software pro přenos dat do PC:	součást dodávky
Stolní:	se stojanem
Stupeň krytí IP krytu:	IP67
Teplotní kompenzace:	Automatická kompenzace teploty pro pH

Tiskárna:	jako volitelné příslušenství
Typ displeje:	240 x 160 pixelů Displej LCD s podsvícením
Typ elektrody:	Intellical Standard Laboratory or Rugged Field
Type of measurement:	Portable/Field Water Quality Applications
Ukládání dat:	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.
Včetně sond?:	None
Vstupy:	M12 digitální (1) pro sondy INTELLICAL
Výstup:	USB do PC / paměťového zařízení flash
Záruka:	36 měsíců

Jaký je obsah balení

Meter package includes HQ11D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.