



B7000 analyzátor TOC/TN/TP, 1 kanál, 230 V, 0-25 mg/L

Kat. číslo produktu:

B4RDDF085AECAE2

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Jeden analyzátor pro kontaminaci uhlíkem a koncentraci nutrientů - dusíku/fosforu - ve vodě

Úrovně kontaminace pro rozhodování o čištění vody a opětovném použití. Díky datům o kontaminaci plus o koncentracích nutrientů mohou vodohospodáři provádět nejučinnější a nákladově nejefektivnější rozhodnutí o čištění a opětovném použití důležitých zásob vody.

- Zlepšete rozhodnutí o čištění a opětovném použití s přesnou a kompletní kvalitou vody
- Snižte náklady na dávkování nutrientů a současně chraňte klíčová čistírenská zařízení přesným poměrem C:N:P
- Věnujte více času řízení čistírny a méně času sběru dat pomocí robustního průmyslového online analyzátoru pro monitoring parametrů TOC, TN a TP
- Detekujte rychle výrobní ztráty pro zabezpečení cenného produktu a minimalizujte riziko nedodržení legislativy tím, že zabráníte nadměrnému úniku kontaminace na čistírnu odpadních vod

Analyzátor TOC od společnosti Hach dokončí úplný rozklad každého procesního vzorku, aby poskytl důvěryhodné výsledky.

Zlepšete proces čištění odpadních vod

Zachyťte změny v kvalitě vody přímou analýzou celkového organického uhlíku (kontaminace), celkového dusíku a celkového fosforu v nejnáročnějších vzorcích.

Snižte dopad na životní prostředí

Komplexní informace o složení přichozího vzorku umožňují lepší řízení procesů. Znalost TOC + TN a TP vám umožní snížit využití služeb a souvisejících nákladů. Optimalizované procesy snižují dopad odpadních vod na životní prostředí a minimalizují rizika pokut a poškození pověsti.

Chraňte vaši ČOV

TOC se běžně používá jako rychlý a spolehlivý parametr analýzy vody pro stanovení kvality vody. Koncentrace TOC jsou často korelovány s ukazateli jako je chemická spotřeba kyslíku (CHSK) a biochemická spotřeba kyslíku (BSK).

Vynikající spolehlivost

Díky certifikované provozuschopnosti 99,86 % jsou klíčové informace o procesu dostupné, když je potřebujete nejvíce. Údržba ve většině aplikací je prováděna 2x ročně.

Technické údaje

Displej: Vysoce kontrastní 40znakový, 16řádkový LCD s LED podsvícením

Doba cyklu : Od 10 minut, dle rozsahu a aplikace

EExp/ Nebezpečné místo: Možnosti certifikace jsou k dispozici pro evropské standardy (ATEX zóna 2 - maximálně T3 pro analyzátor TP) a severoamerické standardy (třída I divize 2)

Expected Measuring Range: 0 - 25 mg/L

Hmotnost:	90 - 120 kg
	Hmotnost skříně se může měnit v závislosti na volitelných funkcích systému.
Interval servisu:	6měsíční servisní intervaly
Jaký je obsah balení:	B7000 TOC/TN/TP Analyser, Tubing, Fuses, Ferrules, Drain, Acid, Base & TN Dip Tubes, CO ₂ Filter & B7000 TOC/TN/TP User Manual
Jazyk uživatelského rozhraní:	Angličtina
Komunikace: digitální :	Modbus RTU, Modbus TCP/IP a Profibus
	(pokud je vybrána možnost Profibus, digitální výstupní signály jsou odesílány přes převodník Profibus s jeho specifickým komunikačním protokolem)
Metoda měření:	TOC: NDIR měření CO ₂ po oxidaci
	TN: přímá fotometrická analýza dusičnanů po oxidaci
	TP: kolorimetrická analýza fosforečnanů prostřednictvím standardní metody "vanadomolybdofosforová kyselina" po oxidaci
Mez detekce:	TOC: 0,6 mg/L C s automatickým výběrem rozsahu
	TN: 0,4 mg/L N s automatickým výběrem rozsahu
	TP: 0,4 mg/L P s automatickým výběrem rozsahu
Objem vzorku:	Až 8 mL
Odtok:	Typicky okolní (pro aplikace s vysokým vypouštěcím tlakem, k dispozici jsou volitelné systémy)
Okolní teplota:	5 - 40 °C
Opakovatelnost:	TOC: ±3 % z naměřené hodnoty nebo ±0,3 mg/L C podle toho, co je větší
	TN: ±3 % z naměřené hodnoty nebo ±0,2 mg/L C podle toho, co je větší
	TP: ±3 % z naměřené hodnoty nebo ±0,2 mg/L C podle toho, co je větší
Oxidační metoda:	Unikátní proces dvoustupňové pokročilé oxidace prostřednictvím hydroxylových radikálů
Parametr:	Přímé měření TOC, TIC, TC, TN, TP; po korelaci CHSH, BSK; VOC výpočtem
Počet kanálů:	1 kanál (standardně je dodáván jeden výstup 4-20 mA)
Požadavky na napájení (Hz):	50 Hz
Požadavky na napájení (V):	230 V AC
Přípustný rozsah chloridů :	Až 30 %
Rozsah měření:	0 - 25 mg/L C/N/P
Stupeň krytí:	IP44; volitelný IP54 s profouknutím vzduchem
Ukládání dat:	Předchozích 9 999 analytických dat na obrazovce v paměti mikrokontroléru a uložení archivu dat po celou dobu životnosti analyzátoru na SD/MMC kartě.
	Předchozích 99 chybových hlášení na obrazovce v paměti mikrokontroléru a uložení archivu poruchových dat po dobu životnosti analyzátoru na kartě SD/MMC.
Uživatelské rozhraní:	Mikrokontrolér s membránovou klávesnicí
Velikost částic:	Až 2 mm, "měkké" částice
Víceproudové:	Ventily pro až 3 proudy s až šesti signály 4-20 mA
	Počet dostupných výstupů závisí na manuální konfiguraci proudů.
Vlhkost:	5 - 85 % (nekondenzující)
Vstupní teplota vzorku :	2 - 60 °C
Výběr rozsahu:	Automatický nebo manuální výběr rozsahu
Výstup:	Jeden programovatelný analogový výstupní signál 4-20 mA (typicky pro TOC)

Maximální impedance: 500 ohmů

Pro systémy vyžadující více než šest standardních výstupů 4-20 mA, výstup 4-20 mA

Implementovány jsou multiplex možnosti pro poskytnutí dat 4-20 mA až pro 35 výstupních signálů

Záruka: 12 měsíců

Zdroj napájení: TIC/TOC & TN/TP - 230V

Jaký je obsah balení

B7000 TOC/TN/TP Analyser, Tubing, Fuses, Ferrules, Drain, Acid, Base & TN Dip Tubes, CO₂ Filter & B7000 TOC/TN/TP User Manual